LUBRIFIANT SEC AU PTFE ANTI FRICTION



APERCU DU PRODUIT

Le lubrifiant sec au PTFE anti friction WD-40 Specialist™ contient un lubrifiant solide PTFE permettant une meilleure lubrification même en cas de températures élevées et sous forte pression. La fine pellicule claire n'attire ni la poussière, ni les saletés, ni l'huile. Il sèche rapidement et est un excellent lubrifiant et dégrippant. Il peut être utilisé sur du métal, du plastique ou du verre.

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- **♦** Le Smart Straw[™] pour une application précise et sur grande surface
- # Idéal pour le métal, le plastique ou le verre
- **Propriétés de lubrification et de protection améliorées**
- **♣** Laisse une fine pellicule sèche, qui n'attire ni la saleté, ni la poussière, ni l'huile
- Réduit la friction et l'usure
- **♦** Formule améliorée avec d'excellentes propriétés de lubrification et de dégrippage
- ♣ Plage de température : -45 °C à +260 °C



Enregistré H2 #145371

CHAMP D'APPLICATION:

Perceuses & visseuses à accus · outils & équipements électriques · guides de porte & de fenêtre · serrures & fermetures · convoyeurs · cylindres · chaînes & câbles · charnières · thermoplastiques · presses à filer les métaux

MODE D'EMPLOI:

Avant de l'utiliser, secouer l'aérosol. Pour le graissage et la protection, appliquer directement sur la surface à traiter. Sèche en quelques secondes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

PROPRIETE DU PRODUIT LUBRIFIANT SEC AU PTFE ANTI FRICTION Apparence liquide légèrement trouble, jaune foncé Odeur Odeur de citronnelle Densité 0,71 - 0,74Force de pulvérisation 0,6 - 1,2g/s-45 °C à +260 °C Température de service Solubilité insoluble dans l'eau Catégorie NSF Inflammahilité extrêmement inflammable Compatibilité des matériaux pour la plupart des surfaces telles que le plastique, le métal et le verre ASTM D-4172 (test des quatre billes ; pouvoir lubrifiant) 0,43 mm ASTM D-3233 (test de compression) 2.310 psi ASTM B-117 (test au brouillard salin) 40 % après 24h

DONNEES DE BASE DU PRODUIT:

NR. ART BOITE	CONTENU	NR. ART CARTON	BOITES PAR CARTON
49394	400ml	49395	12 x 400ml



WD-40

WD-40 Company
Fiches de données de sécurité sur www.wd40.de ou sur info@wd40.de

WD40 Specialist - TDS - FR.indd 7 30/07/2012 14:12